

PNC370

מכשיר ה- PNC370 הינו מכשיר קשר חכם בעל עיצוב קומפקטי, עמיד וקשיח העובד על גבי הרשת הסלולרית (WLAN/4G/3G) ומספק תקשורת מיידית עם כיסוי רחב גם בקישוריות לאומית ובינלאומית, המכשיר מאפשר שיחות קבוצתיות ותואם למספר פלטפורמות עם איכות קול צלולה, מאובטח ומוצפן באמינות גבוהה. מתאים לארגונים וחברות המעוניינות בשיפור התפוקה והיעילות שלהן.



- ① Push-To-Talk Button ② Volume Up/Down ③ Built-in GPS ④ 2.0" TFT Screen ⑤ Simple Keypad
 ⑥ Superior Audio ⑦ Audio Jack ⑧ USB 2.0 Port ⑨ Built-in Bluetooth ⑩ LED Torch

PNC370



כיסוי רחב עם רשת סלולרית – הרחב את התקשורת בין האנשים והעובדים בארגון עם כיסוי רחב על גבי רשתות סלולריות (4G/3G) הנתמך על ידי Micro-SIM.



שיחה קולית רב תכליתית עם איכות שמע צלולה - עיצוב שמע מקצועי מבטיח איכות שמע טובה לשיחה אישית, שיחה קבוצתית ושיחת חירום.



זמינות בזמן אמת – מספק מידע ברור לגבי הסטטוס של אנשי הקשר בארגוןך בזמן אמת (מקוון או לא מקוון).



חיישן GPS ושעון מובנה – תומך בשיגור מיקום המכשירים לעמדת שליט ו כמו RTC להצגת היסטוריית השיחות של המכשיר/מכשירים.



בלוטות' (BT) מובנה – התומך בחיבור אלחוטי לאביזרי שמע BT שמשחררים את הידיים ומשפרים את היעילות של העובד.



WLAN מובנה – מאפשר חיבור לרשתות WLAN המספק תקשורת אמינה, במיוחד בתוך מבנים, תוך חיסכון בעלויות הנתונים.



פנס לד מובנה – המופעל בלחיצה פשוטה ומספק תאורה חזקה ונוחה לעבודה במקומות חשוכים.



תוכנה פתוחה ואפליקציות מותקנות מראש – מערכות POC מציעות API פתוח לניתכנות ופיתוח של גורם צד שלישי.



תוכנות ויישומים משלימים – אפליקציית ה- POC המותקנת על המכשיר מאפשרת שליטה מרחוק של מנהל עמדת הבקרה על כל מכשיר.



חיי סוללה ארוכים – קיבולת הסוללה המרשימה מספקת זמן עבודה ארוך, נתמך בטעינת מיקרו USB דבר המקל על הטעינה בכל עת ובכל מקום.



מכשיר עמיד ואמין במיוחד – מכשיר ה- PNC370 תואם תקינה צבאית MIL-STD-810G ותקינה מסוג IP55 המספקת עמידות בסיבות מאתגרות שונות.

Standards & Frequencies

European Areas

WCDMA	B1
LTE	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20

Korean Areas

WCDMA	B1
LTE	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8

American Areas

GSM	850/900/1800/1900
WCDMA	B2/B4/B5
LTE	TDD-LTE: B38/B41 FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B17/B26/B28b

Environmental

Dust and Water Proof	IP55 Standard
Shock & Vibration	MIL-STD-810 G Standard
Drop Resistance	1.2m
ESD	IEC 61000-4-2 ±8 kV (Contact) ±12 kV (Air)
Operation Temperature	-20°C ~ +60°C
Storage Temperature	-30°C ~ +70°C

General Specifications

Dimensions (H x W x D)	146 x 55.5 x 24mm
Weight (with battery)	185g (with battery)
Memory	RAM: 512M ROM: 4GB
SIM Card	Micro SIM (12x15mm)
Display	2.0" 320x240 TFT/Non-touch
Port	Micro USB 2.0 2.5mm Audio Jack Dock Charger interface
Operating Voltage	3.6V (Rated)
Battery	3100mAh (Li-ion)
Battery Life	≥18h (5-5-90 working cycle)
Audio Power Output	1W (Rated) (Max: 2W)
WLAN	2.4GHz, 802.11 b/g/n
BT	BT 4.1
Positioning System	GPS/BDS/GLONASS

STANDARD ACCESSORIES



Li-ion Battery



Power Adaptor



Hand Strap



Belt Clip

OPTIONAL ACCESSORIES



C Style Earpiece



Multi-unit Charger



BT Ring PTT



Desktop Charger